

DECK-PRIME 100
Amors pentru platforme de beton

Prezentare General

- Aderență excelentă
- Uscare rapidă
- Ușor de aplicat
- Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Deck-Prime 100 este folosit ca strat inițial pentru toate suprafețele structurilor de beton pe care urmează să se aplice membranele **Deck-Seal 100** sau **200**. **Deck-Prime 100** este parte componentă integrală a sistemelor de impermeabilizare **Deck-Seal 100** și **200**.

Compoziție i Materiale:

Deck-Prime 100 este o emulsie polimerică pe bază de apă, special formulată pentru a asigura o bună aderență inițială și apoi o aderență permanentă excelentă pentru **Deck-Seal 100** sau **200**.

=

DECK-PRIME 100
Amors pentru platforme de beton

Fi tehnic

Limite:

Nu lăsați **Deck-Prime 100** să înghețe sau să fie expus la temperaturi ridicate, pentru că se va coagula. Nu aplicați materialul dacă ploaia este iminentă și nu îl diluați. **Deck-Prime 100** poate fi folosit la temperaturi de peste 4° C.

S n tate i securitate

Deck-Prime 100 nu este toxic, însă pielea poate fi sensibilă la emulsia polimerică. Evitați contactul prelungit și repetat cu pielea.

**A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Pachetare

Deck-Prime 100 este livrat în bidoane de 19 L.

Depozitare i transport

În recipiente închise, materialul are durata de valabilitate de 1 an. Se depozitează la temperaturi de peste 4° C și sub 29° C. **Deck-Prime 100** nu este un material periculos pentru transport. Trebuie ferit de condiții meteorologice nefavorabile. **NU TREBUIE SĂ ÎNGHEȚE.**

Randament

Suprafața aproximativă de acoperire este de 12,2 m²/L. Gradul de acoperire depinde de porozitatea și rugozitatea substratului.

Culoare

Gri închis.

Date tehnice

Proprietate	Valoare
Greutate	1,02 kg/L
Conținut de solide	37% din greutate
Timp de așteptare	30 minute la 25° C și 50% RH

Aplicarea

Deck-Prime 100 poate fi aplicat prin pulverizare, cu ruloul sau peria. Purtați echipament de protecție corespunzător. Folosiți un rulou greu cu material natural, de exemplu, lână, pentru a evita deteriorarea. Amorsa se aplică pe suprafețe curate, uscate și fără gheață. Aplicarea trebuie să se limiteze la suprafața care urmează apoi să fie acoperită în aceeași zi cu **Deck-Seal 100** sau **200**. Închideți recipientele deschise, dacă nu le mai folosiți. Spălați uneltele cu apă.

Livrare și costuri

Contactați [Gemite RO](#) pentru detalii.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați [Gemite RO](#).