

DECK-PRIME 200
Grund pentru platforme de beton

Prezentare General

- Aderență excelentă
- Uscare rapidă
- Ușor de aplicat
- Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Deck-Prime 200 este folosit ca strat inițial pentru toate suprafețele structurilor de beton pe care urmează să se aplice membranele **Deck-Seal 100** sau **200**. **Deck-Prime 200** este parte componentă integrală a sistemelor de impermeabilizare **Deck-Seal 100** și **200**.

Compoziție și Materiale:

Deck-Prime 200 este o amorsă asfaltică, pe bază de solvent, special formulată pentru a asigura o bună aderență inițială și apoi o aderență permanentă excelentă pentru **Deck-Seal 100** sau **200**.

DECK-PRIME 200
Grund pentru platforme de beton

Fi tehnic

Limite:

Deck-Prime 200 nu este toxic, dar pielea poate fi sensibilă la asfaltul cauciucat. Evitați contactul prelungit și repetat cu pielea.

A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare

Negru.

Pachetare

Deck-Prime 200 este livrat în bidoane de 19 L sau butoaie de 209 L.

Depozitare și transport

În recipiente închise, materialul are durata de valabilitate de 2 ani. Se depozitează la temperaturi de peste 4° C și sub 29° C. **Deck-Prime 200** nu este un material periculos pentru transport. Trebuie ferit de condiții meteorologice nefavorabile.

Randament

Suprafața aproximativă de acoperire este de 2,5-4,9 m²/L.

Culoare

Gri închis.

Date tehnice

Proprietate	Valoare
Greutate	0,92 kg/L
Conținut de solide	65% din greutate
Culoare	Neagră
Timp de așteptare	4 ore la 24° C
Punct de aprindere	39°

Aplicarea

Deck-Prime 200 poate fi aplicat prin pulverizare prin explozie, cu ruloul sau peria. Vaporii degajați în timpul aplicării pot fi nocivi. Purtați echipament de protecție corespunzător. Folosiți un rulou greu cu material natural, de exemplu, lână, pentru a evita deteriorarea. Aplicarea trebuie să se limiteze la suprafața care urmează apoi să fie acoperită în aceeași zi cu **Deck-Seal 100** sau **200**. Închideți recipientele deschise, dacă nu le mai folosiți. Spălați uneltele cu alcool mineral sau dizolvant de vopsea, la finalul fiecărei zile de lucru.

Livrare și costuri

Contactați **Gemite RO** pentru detalii.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.