

GEM-COTE WUA ST
Strat uretano-acrilic colorat pentru
finisarea pardoselilor

Prezentare General

- Ñ Duritate superioară față de Gem-Cote WA ST;
- Ñ Flexibilitate mare a produsului;
- Ñ Durabilitate superioară față de Gem-Cote WA ST;
- Ñ Rezistență excelentă la abraziune;
- Ñ Aderență foarte bună la substrat;
- Ñ Împiedică apariția ciupercilor și mușgaiului;
- Ñ Rezistență mare la îngheț/dezgheț;
- Ñ Ușor de curățat;
- Ñ Aplicabil prin pulverizare sau rol;
- Ñ Rezistență chimică superioară lui Gem-Cote WA ST;
- Ñ Produs ecologic pe bază de apă;
- Ñ Material economic;
- Ñ Se usucă la atingere în 1,5 - 2,5 ore.

Întrebări:

- Gem-Cote WUA ST este un strat colorat de finisaj pentru pardoseli ce necesită rezistență la abraziune.
- Gem-Cote WUA ST este folosit ca strat de finisaj.
- Gem-Cote WUA ST poate fi reacoperit cu un sealer transparent acrilic/acril-uretanic, sau cu un epoxi transparent 100% solid, pentru a îmbunătăți rezistența chimică în anumite aplicații.

Compoziție și materiale:

- Gem-Cote WUA ST este o emulsie unicomponentă acril-uretanică, pentru pardoseli, de mare performanță, cu rezistență deosebită la apă, săruri și produse chimice cu agresivitate medie.
- Gem-Cote WUA ST este un material ușor de aplicat, atât la exterior, cât și la interior.
- Gem-Cote WUA ST este foarte ușor de curățat.
- Gem-Cote WUA ST se aplică cu rola, pensula sau prin pulverizare.

GEM-COTE WUA ST
Strat uretano-acrilic colorat pentru
finisarea pardoselilor

Fi Tehnic

Limitări:

Nu aplica materialul când temperatura este sub 5°C, când este posibil să plouă, sau când umiditatea relativă depășește 90% în timpul aplicării și câteva ore după. Condițiile de frig sau condensul afectează aspectul filmului uscat. Suprafețele vopsite trebuie testate pentru a verifica dacă Gem-Cote WUA ST nu se încrețește pe suprafața existentă vopsită. Dacă există dubii, înlătură vopseaua veche de pe beton și reaplica materialul. Pregătirea suprafeței este esențială pentru comportarea în timp a lui Gem-Cote WUA ST.

Contactați Gemite RO pentru a vă asigura înainte de aplicare că sunt corect urmate procedurile de aplicare și de pregătire a suprafeței. Pentru a afla toxicitatea materialului și informațiile referitoare la mărirea corespunzătoare, contactați Gemite RO.

Pentru aplicarea prin pulverizare sau cu rola în spații închise, ventilați bine zona, evitați contactul cu pielea și ochii și folosiți echipament de protecție. Dacă totuși contactul se produce, spălați-vă cu apă și puneți îndepărtați hainele contaminate. Dacă au fost afectați ochii, clătiți cu apă cel puțin 15 minute. În caz de inhalare, scoateți victima la aer curat, în caz de ingerare nu administrați vomitive, și în toate cazurile consultați medicul.

**NUL SA IMATERIALUL LA
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gem-Cote WUA ST se livrează în apte culori standard. Se pot face culori la comandă.

Ambalare:

Produsul este ambalat la bidoane de 4 L sau gălele de 20 L.

Acoperire:

5 – 10 m²/L, la o grosime de 0,16 - 0,08 mm pe (1) strat. Aplicați minim două straturi.

Date Tehnice:

Continut de pigment pe volum	16,3 %
Solide pe volum	35,0 %
Vâscozitate	79 KU
PH	9,1
Elongație	60,0 %
Flexibilitate	dorn 6 mm
Timpul de reacoperire	2 - 3 ore

Pregătirea suprafeței:

Betonul nou trebuie să fie maturat. **Gem-Cote ST WA** este proiectat să poată fi aplicat pe beton umed (relativ proaspăt turnat). Îndepărtați toate delaminările. Curățați suprafața betonului prin alicare, scarificare, îndepărtați praful, mizeria și resturile vechi de vopsea. Betonul trebuie să fie curat. Suprafețele superfinisate necesită un atac acid pentru îmbunătățirea aderenței. Îndepărtați urmele de ulei, grăsimi și vopseaua mai veche.

Aplicare:

Gem-Cote ST WA poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare. Aplicați minim două straturi. Al doilea strat poate fi aplicat imediat ce primul este uscat la atingere. Aplicați al doilea strat cât se poate de repede pentru a evita contaminarea primului strat. În condiții medii de uscare, suprafețele pot fi date în exploatare după 12 – 24 de ore.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a sistemului **Gem-Cote ST WA**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta