

## **PRIMER #300** **Grund acrilic modificat**

### **Prezentare General**

- Ñ Aderen superior la substrat;
- Ñ Hidrozolant;
- Ñ Durabilitate pe termen lung;
- Ñ Materialul permite transferul vaporilor din substrat;
- Ñ Rezistent la difuzia de dioxid de carbon;
- Ñ U or de aplicat;
- Ñ Are o uscare rapid ;
- Ñ Este un produs economic.

**Primer #300** este un primer acrilic special modificat, pe baz de ap , de mare performan , folosit ca grund pentru gama de produse **Tuff-Cote**, **Tuff-Flex** sau **Tuff-Stone**, iar în unele situa ii direct ca un strat final.

### **Întrebuin ri:**

**Primer #300** este recomandat a se aplica peste blocuri de beton, c r mid , tuc, lemn i suprafe e vopsite.

**Primer #300** este un produs foarte rezistent la ploaia acid i la majoritatea agen ilor poluan i din atmosfer , fiind un strat ideal pentru pere i de beton i de zid rie în medii industriale sau în medii cu un grad ridicat de poluare atmosferic .

### **Compozi ie i materiale:**

**Primer #300** este un grund sau un strat final performant pentru pere i.

**Primer #300** are o formul special de emulsie acrilic modificat , combinat cu extensificatori anorganici i aditivi care îi confer rezisten la mucegai i o durabilitate mare.

Formula pe baz de ap se încadreaz în normele VOC.

Capacitatea de eliberare a apei este bine compensat cu rezisten a la difuzia dioxidului de carbon.

### **Limit ri:**

Nu aplica i **Primer #300** dac este posibil s plou . Temperatura suprafe ei i a mediului trebuie s fie peste 7<sup>0</sup> C i sub 32<sup>0</sup> C. Betonul proasp t turnat trebuie s fie maturat minim 10 zile înainte de aplicarea de **Primer #300**. Feri i produsul de înghe .

**Primer #300** nu este toxic i nu este inflamabil. În caz de contact cu pielea, sp la i cu ap . Nu ingera i.

**NU L SA I MATERIALUL LA  
ÎNDEMÂNA COPIILOR!  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

### **Culori:**

**Primer #300** este livrat în nuan a stratului final de finisaj.

### **Pachetare:**

**Primer #300** este un produs uni-component, lichid, gata de utilizare. Produsul este ambalat la g le i de 20 L sau la butoaie de 209 L.

**Primer #300** se pacheteaz la 36 de g le i sau la 4 butoaie pe un palet.

## **PRIMER #300** **Grund acrilic modificat**

### **Fi Tehnic**

#### **Acoperire:**

Acoperirea specific este de 6,0 – 8,0 m<sup>2</sup>/L. Cifrele sunt date orientativ. Face i teste înainte de utilizare, pentru a determina consumul specific de material.

#### **Depozitare i transport:**

Durata de via este de 2 ani, dac produsul este p strat în containerele originale sigilate. Depozita i la temperaturi de peste 4<sup>0</sup> C. Feri i produsul de înghe .

#### **Date tehnice:**

Rezisten la praf excelent timp de 24 luni  
Rezisten la difuzie vapori Sd = 0,4 la 0,5 m  
Rezisten la difuzie de CO<sub>2</sub> Rb = 7 – 10 m  
Greutate specific 1,32 Kg/L  
Rezisten la intemperii neafectat de umezire/uscare, înghe /dezghe , UV

#### **Preg tirea suprafe ei:**

Suprafe ele trebuie s fie curate. Îndep rta i mizeria, eflorescen a, particulele libere, vopseaua, exfolierile i alte produse care pot influen a negativ aderen a. Folosi i sp larea cu ap sub presiune sau sablarea.

#### **Aplicare:**

Nu dilua i produsul cu ap . Pentru aplicare, pute i folosi o rol cu p r scurt sau mediu sau echipamente airless conven ionale.

#### **Cur are:**

Cur a i echipamentele cu ap imediat dup utilizare. Pentru materialul uscat folosi i xilol.

#### **Maturare:**

**Primer #300** se matureaz suficient în contact cu aerul în 2 – 3 ore, în func ie de temperatur i umiditate.

#### **Între inere:**

Nu este necesar .

#### **Stocuri i costuri:**

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

#### **Garan ii:**

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni.

#### **Serviciul tehnic:**

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i de întrebuin are a produsului **Primer #300**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

#### **Fraze S**

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta

**SR EN ISO 9001: 2008**  
**SR EN ISO 14001: 2005**  
**ONSAS 18001: 2008**  
**SA 8000: 2008**



**S.C. GEMITE RO S.R.L.**  
CIF RO 22219835  
J22-2212/06.08.2007  
+40 232 273.031