

## **Tuff-Stone CB (Clear Base)** **Finisaj cu agregate colorate natural**

### **Prezentare General**

- Impermeabil și neafectat de vreme;
- Permite transferul de vapori;
- Nu se exfoliază, nu se cojește;
- Rezistență ridicată la abraziune;
- Durabilitate și rezistență la UV ridicată;
- Neafectat de surșii și de ploaie acide;
- Neinflamabil;
- Rezistență ridicată la zgâriere și abraziune;
- Versatilitate ridicată la proiectare.

**Tuff Stone CB** este un liant pe bază de rășini acrilice în solvent apă, în care se adaugă agregate colorate natural.

### **Întrebări:**

Acest finisaj este disponibil în culori standard și la comandă. Se folosește atât împreună cu **Thermo-Shield FC**, cât și cu **Thermo-Shield NC**.

Finisajele cu **Tuff-Stone CB** pot fi aplicate pe beton, ipsos și termosisteme.

### **Compoziție și materiale:**

**Tuff-Stone CB** este un amestec de agregate colorate natural cu o rășină acrilică.

**Tuff-Stone CB** este o bază transparentă ce înglobează agregate și care după maturare prezintă o flexibilitate ridicată.

**Tuff-Stone CB** permite agregatului colorat să genereze un finisaj natural uniform.

## **Tuff-Stone CB (Clear Base)** **Finisaj cu agregate colorate natural**

### **Fi Tehnic**

#### **Limitări:**

Nu se aplică **Tuff-Stone CB** pe suprafețe orizontale. Nu aplică **Tuff-Stone CB** peste crăpături sau rosturi în mi care. Nu aplică **Tuff-Stone CB** când temperatura va coborî sub 4° C în următoarele 24 de ore, sau când ploaia este iminentă. Pentru o aderență optimă este necesară o pregătire adecvată a suprafețelor.

Evitați contactul cu ochii și pielea. Dacă totuși contactul se produce, clătiți imediat cu apă. Consultați medicul dacă apar iritații. Materialul este periculos dacă este înghițit.

**NU L SA I MATERIALUL LA  
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

#### **Culori:**

Coloritul lui **Tuff-Stone CB** este controlat de culoarea agregatelor.

#### **Ambalare:**

**Tuff-Stone CB** se livrează în găle de 20 L care se pachetează câte 36 pe un palet.

#### **Acoperire:**

**Tuff-Stone CB** acoperă aproximativ 10 - 14 m<sup>2</sup> pe găleată.

**Tuff-Stone CB** se utilizează împreună cu **Primer #300**

**Primer #300** acoperă aproximativ 6 - 8 m<sup>2</sup>/L.

Acoperirile sunt date orientativ și depind de porozitatea și de rugozitatea substratului, de grosimea de aplicare și de metoda de aplicare folosită. Utilizatorul trebuie să efectueze un test de aplicare pentru a determina consumul specific la grosimea dorită.

#### **Depozitare și transport:**

Durata de viață a găleților închise de **Tuff-Stone CB**, stocate pe paleți într-un loc uscat, este de 12 luni.

A se feri de îngheț.

#### **Date tehnice:**

Aplicabilitate în apă	pelicul uscat fără crăpături
Stabilitate îngheț/dezgheț	neafectat
Absorbție apă	7,8% din greutate
Transmitere vapori de apă	870 ng/Pa.s.m <sup>2</sup>

#### **Pregătirea suprafeței:**

Suprafața de acoperit trebuie să fie curată. Îndepărtați praful, eflorescențele, particulele libere, laptele de ciment sau alte materiale străine care ar putea afecta aderența produsului. Suprafața poate fi pregătită prin periere de putere, sablare sau spălare cu apă sub presiune. Fisurile trebuie preumplute cu un chit flexibil. **Tuff-Stone CB** trebuie aplicat numai pe suprafețe fără fisuri.

### **Primerul:**

Pentru aplicarea de **Tuff-Stone CB** pe beton sau lemn, întotdeauna se gruntuie te suprafa a în prealabil cu **Primer #300**. Pentru aplicarea de **Tuff-Stone CB** pe metal galvanizat, întotdeauna se gruntuie te suprafa a în prealabil cu **Primer #2000**.

### **Aplicare:**

Grundui i suprafa a i aplica i **Tuff-Stone CB**.

Folosi i o rigl de plastic pentru compactare, nivelare i finisare. P stra i o latur umed la îmbin ri, pentru a evita îmbin rile ”reci”.

### **Maturare:**

**Tuff-Stone CB** se matureaz în aer. Rezisten a maxim se atinge în aproximativ 7 zile, depinzând de temperatur i de umiditatea relativ .

### **Cur are:**

Toate echipamentele se spal cu ap imediat dup folosire. Materialul maturat se poate îndep rta mecanic.

### **Stocuri i costuri:**

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

### **Garan ii:**

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

### **Serviciul tehnic:**

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebuin are a sistemului **Tuff-Stone CB**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

### **Fraze S**

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta