

**GEM-COTE PC WB**  
**Material de acoperire pe bază de apă**  
**pentru piscine**

**Prezentare Generală**

- Aderență superioară
- Pentru condiții submersibile
- Durabilitate mare
- Permeabilitate
- Ușor de aplicat
- Uscare rapidă
- Economic

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

**Gem-Cote PC WB** este un material acrilic de acoperire pe bază de apă, de mare performanță, folosit ca strat colorat deasupra **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC** în aplicații pe piscine, pentru a obține culoarea albastră. Este foarte rezistent la substanțele chimice de curățare.

**Compoziție și materiale:**

**Gem-Coat PC WB** conține emulsie acrilică modificată și substanțe anorganice, pigmenți și aditivi care asigură rezistența la mușcăi și o durabilitate mare. Formula pe bază de apă este conformă cu compoziții organici volatili. Permeabilitatea este bine echilibrată pentru a avea ca rezultat rezistența la expunerea la apă a unei piscine.

**GEM-Cote PC WB**  
**Material de acoperire pe bază de apă**  
**pentru piscine**

**Fișă tehnică**

**Limite:**

**Gem-Cote PC WB** este destinat aplicărilor peste **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC**. Materialul poate fi aplicat și peste betonul dens al piscinelor, însă longevitatea sa va fi mai redusă, în comparație cu vopselele de piscină pe bază de apă. Nu aplicați materialul când ploaia este iminentă. Temperatura suprafeței și ambientală timp de 24 de ore după aplicare nu trebuie să fie mai mică de 7° C sau peste 32° C. Materialul nu trebuie să înghețe în primele 24 de ore de la aplicare.

**Sănătate și securitate**

Solventul **Gem-Cote PC WB** nu este toxic și nici inflamabil. Dacă se produce contactul cu pielea, spălați cu apă. Este periculos dacă este ingerat.

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR!  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

**Culoare**

**Gem-Cote PC SB** este disponibil în trei culori albastre: deschis, mediu și închis. Sunt disponibile și culori la comandă.

**Pachetare**

**Gem-Cote PC WB** este un material lichid unicomponent, disponibil la bidoane de 20 L.

**Randament**

**Gem-Cote PC WB:** aproximativ 6,0-7,0 m<sup>2</sup>/L/strat. Puterea de acoperire este orientativă, aceasta depinzând în mare măsură de rugozitatea și porozitatea substratului, grosimea aplicării și metoda folosită pentru aplicare.

**Depozitare și transport**

Dacă este păstrat în recipiente închise, la temperaturi peste 4° C, valabilitatea produsului este de 2 ani.

### Date tehnice

Culori	Albastru deschis, mediu, închis
Vâscozitate	90-100 KU
Greutate	1,32 kg/L
Volumul solidelor	63%

### Pregătirea suprafeței

Suprafața pe care va fi aplicat materialul trebuie să fie curată. Îndepărtați toate murdăriile, praful, eflorescențele, urmele de ciment și alte materii care ar putea influența aderența materialului. **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC** trebuie lăsate la întărit la aer uscat timp de cel puțin 48 de ore. Spălați suprafața cu fir de apă la presiune mare, 13,8-17,2 MPa (2.000-2500 psi). Dacă este aplicat peste beton sau plaster, folosiți o presiune de cel puțin 24 MPa (3.500 psi).

### Aplicarea

Nu diluați **Gem-Cote PC WB**. Folosiți un rulou textil scurt sau mediu pentru aplicare. Poate fi folosit și un echipament convențional de pulverizare, airless. Aplicați două straturi; al doilea strat poate fi aplicat imediat ce primul strat nu mai este lipicios, aproximativ după 0,5-1 oră, în funcție de temperatură și umiditatea relativă.

### Curățarea

Curățați sculele și echipamentele imediat după folosire, cu apă. Pentru curățarea materialului întărit, folosiți MEK sau xilol.

### Întărirea

**Gem-Cote PC WB** necesită cel puțin 48 de ore de uscare la aer, pentru a-și mări rezistența la contactul continuu cu apa.

### Livrare și costuri

**Gem-Cote PC WB** este livrat în întreaga lume. Contactați [Gemite RO](#) pentru detalii.

### Mentenanță

Aplicat peste **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC**, materialul poate dura 4-5 sezoane sau mai mult. Aplicat peste beton, în funcție de densitatea acestuia și de numărul de curățări, aplicarea unui nou strat de **Gem-Cote PC WB** este necesară o dată pe an.

### Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați [Gemite RO](#).