

GEM-SEAL WA ST **Sealer acrilic pentru suprafețe de** **beton**

Prezentare General

- Sealer pentru protecția suprafețelor pardoselilor de beton;
- Impermeabil pentru apă;
- Material foarte dur;
- Rezistent mare la impact și la abraziune;
- Permite transferul vaporilor din substrat;
- Produs economic;
- Ușor de aplicat.

Gem-Seal WA ST se folosește pentru a preveni prăfuirea pardoselilor, permițând o curățare ușoară a acestora.

Gem-Seal WA ST se poate utiliza și pentru protecția pardoselilor colorate, peliculare, acrilice sau acilourethane de tip **Gem Cote WA ST** sau **Gem Cote WUA ST**.

Întrebări:

- **Gem-Seal WA ST** este folosit ca un sealer transparent de protecție, pentru pardoseli de beton.
- **Gem-Seal WA ST** poate fi colorat în masă prin adăugarea de coloranți de dispersie în soluții apoase. Produsul obținut de pardoselilor o nuanță de culoare uniformă.
- **Gem-Seal WA ST** colorat și aplicat prin pulverizare poate crea pe pardoselile de beton jocuri de culoare asemănătoare combinărilor de travertin, lăsând vizibilă structura substratului.

Consultați **GEMITE RO** pentru alegerea colorantului.

Compoziție și materiale:

Sealer acrilic transparent în solvent de tip apă, destinat protecției pardoselilor din beton, utilizat la aplicații interioare.

GEM-SEAL WA ST **Sealer acrilic pentru suprafețe de** **beton**

Fișă Tehnică

Limitări:

Nu aplicați **Gem-Seal WA ST** când se așteaptă grindini sau lapovițe și protejați de îngheț în timpul aplicării. **Gem-Seal WA ST** nu trebuie să înghețe în timpul transportului sau depozitării.

Nu aplicați **Gem-Seal WA ST** direct pe vopsele existente, înainte de a efectua teste de aderență.

Gem-Seal WA ST este un material impermeabil la apă. Folosiți-l ca pe orice vopsea pe bază de apă. Evitați contactul cu ochii.

**NU L SA IMATERIALUL LA
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gem-Seal WA ST este un sealer transparent ce penetrează betonul și formează un film transparent când se usucă.

Ambalare:

Gem-Seal WA ST este furnizat în găleți de 20 litri, pachetate câte 36 găleți pe un palet.

Acoperire:

Un litru de **Gem-Seal WA ST** va acoperi aproximativ 5 - 7 m² într-un singur strat.

Este recomandat aplicarea a două straturi.

Rata de acoperire dată este aproximativ. Consumul specific variază mult în funcție de rugozitatea suprafeței și de porozitatea acesteia. Efectuați un test de aplicare cu scopul de a determina acoperirea reală.

Depozitare și transport:

Termenul de garanție la **Gem-Seal WA ST** este de 12 luni, dacă produsul este păstrat în containere închise, pe paleți, într-o zonă protejată.

Date tehnice:

Greutate specifică	1,02 Kg/L
Volum solid	27%
Rezistență la impact direct	foarte bună
Rezistență la agenți chimici	excelent

Aplicare:

Curățați suprafața de beton prin alicare, cu apă sub presiune sau prin lăcuire mecanică. Curățați toată murdăria, resturile și grăsimile înainte de a aplica **Gem-Seal WA ST**. Aplicați **Gem-Seal WA ST** cu o rolă sau cu un pulverizator, în două straturi. Lăsați primul strat să se usuce 1 - 2 ore înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.

Gem-Seal WA ST se va usca în câteva ore și va fi complet maturat în câteva zile.

Stocuri și costuri:

Disponibil în întreaga lume.

Contactați **Gemite RO** pentru lista de prețuri.

Întreținere:

Suprafața acoperită poate necesita reacoperire după câțiva timp, în funcție de tipul de trafic.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Gem Seal WA ST**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta