

GEM-SEAL WUA ST **Sealer acrilu-uretanic pentru** **suprafe e de beton**

Prezentare General

- Duritate superioar ;
- Flexibilitate excelent ;
- Durabilitate superioar ;
- Rezisten mare la abraziune;
- Excelent rezisten la UV;
- Aderen excelent la substrat;
- Rezistent la ciuperci i mucegai;
- Foarte rezistent la înghe -dezghe ;
- U or de cur at;
- Aplicabil cu rola sau prin pulverizare;
- Bun rezisten chimic ;
- Impermeabil la ap .

Gem-Seal WUA ST este un sealer transparent foarte rezistent la abraziune, destinat pardoselilor din beton i lemn.

Gem-Seal WUA ST se poate utiliza i pentru supraprotec ia pardoselilor peliculare colorate, de natur acrilic sau acrilu-uretanic , de tip **Gem Cote WA ST** sau **Gem Cote WUA ST**.

Întrebuin ri:

- **Gem-Seal WUA ST** se folose te ca finisaj pentru pardoseli interioare i exterioare, pentru parc ri sau ca acoperire pentru igl , cupru, aluminiu i bronz.
- **Gem-Seal WUA ST** se folose te pentru a proteja betoanele din fabricile chimice, fabricile alimentare, laboratoare, clinici, spitale, coli, magazine, parc ri i alte arii.
- **Gem-Seal WUA ST** poate fi colorat în mas prin ad ugare de coloran i de dispersie în solu ii apoase. Produsul ob inut d pardoselilor o nuan de culoare uniform .
- **Gem-Seal WUA ST** colorat i aplicat prin pulverizare poate creea pe pardoselile de beton jocuri de culoare asem n toare combina iilor de travertin, l sând vizibil structura substratului.

Consulta i **Gemite RO** pentru alegerea colorantului.

Compozi ie i materiale:

Gem-Seal WUA ST este un sealer acrilu-uretanic transparent unicomponent, de înalt performan , ce prezint o excelent rezisten la ap , s ruri i acizi.

GEM-SEAL WUA ST **Sealer acrilu-uretanic pentru** **suprafe e de beton**

Fi Tehnic

Limit ri:

Nu aplica i **Gem-Seal WUA ST** când temperatura aerului sau a suprafe ei este aproximativ sau sub 5° C, când ploaia este iminent sau când umiditatea relativ este peste 90%, în timpul aplic rii i câteva ore dup . Condi iile de frig sau condensul afecteaz aspectul filmului uscat.

Suprafe ele vopsite trebuie testate pentru a verifica dac **Gem-Seal WUA ST** nu se încre e te pe suprafa a existent vopsit . Dac exist dubii, înl tura i vopseaua pentru a cur a betonul i reaplica i sealerul. Preg tirea suprafe ei este esen ial pentru ob inerea de rezultate bune.

Contacta i **Gemite RO** pentru a v asigura înainte de aplicare c sunt corect urmate procedurile de aplicare i de preg tire a suprafe ei.

La aplicarea cu pensula sau rola, ventila i bine zonele i evita i contactul cu pielea i ochii. Folosi i echipament de protec ie. Dac totu i contactul se produce, sp la i-v cu ap i s pun i îndep rta i hainele contaminate. Dac au fost afecta i ochii, cl ti i cu ap cel pu in 15 minute.

În caz de inhalare, scoate i persoana afectat la aer curat. În caz de ingerare nu induce i vomitive, i în toate cazurile consulta i medicul.

**NU L SA I MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gem-Seal WUA ST este un sealer transparent. Dac dori i s ob ine i un sealer colorat, contacta i **Gemite RO**.

Ambalare:

Gem-Seal WUA ST este furnizat în g le i de 20 litri, pachetat câte 36 de g le i pe un palet.

Acoperire:

Un litru de **Gem-Seal WUA ST** va acoperi aproximativ 5 - 7 m² într-un singur strat, în func ie de porozitatea suprafe ei. Aplica i dou sau mai multe straturi, în func ie de gradul de protec ie cerut. Citi i cu aten ie instruc iunile de aplicare.

Depozitare i transport:

Termenul de garan ie a produsului **Gem-Seal WUA ST** este de 12 luni, dac acesta este p strat în containere închise, pe pale i, într-o zon protejat .

Date tehnice:

Solide nevolatile	25%
Densitate specific	1,02 Kg/L
Vâscozitate, KU	58
PH	9
Elasticitate	75%
Flexibilitate Mandrel	min. 6 mm
Reacoperire	2 - 3 ore
Timp de lucru	24 ore
Abraziune Taber	54 mg

Pregătirea suprafeței de beton:

Betonul nou trebuie să fie maturat cel puțin în 7 zile înainte de aplicarea produsului și toate urmele, resturile, vopseaua sau murdăria trebuie îndepărtate prin sablare, sau alicare, sau scarificare. Betonul trebuie să fie curat și uscat.

Stratul de beton nu trebuie acoperit cu **Gem-Seal WUA ST**, dacă există probleme cu apa.

Suprafețele fine necesită profilare, pentru a asigura aderența corespunzătoare. Metodele recomandate pentru profilarea suprafeței sunt sablarea, alicarea sau tratarea cu acid.

Pentru a îndepărta grăsimile și alți contaminanți, folosiți un solvent special pentru beton sau săpun cu un detergent și clătiți temeinic. Curățați vopseaua și toate particulele care nu sunt lipite de suprafață.

Contactați **Gemite RO** pentru aplicații pe suprafețe din lemn.

Aplicare:

Gem-Seal WUA ST poate fi aplicat cu role, pensule sau prin pulverizare airless.

Aplicați **Gem-Seal WUA ST** în minim două straturi.

Sablați primul strat uscat dacă trec 24 ore între aplicații.

Când este nevoie de o suprafață rugoasă, presărați nisip fin în primul strat și aplicați al doilea strat.

Toate uneltele și echipamentul trebuie curățate imediat cu apă.

Stocuri și costuri:

Gem-Seal WUA ST este disponibil în întreaga lume. Contactați **Gemite RO** pentru lista de prețuri.

Întreținere:

Pentru curățare, folosiți detergent industrial fără amoniu.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Gem Seal WUA ST**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta